



**Bedienungsanleitung
Drop Ultimate Adj.**



1. Schritt



- Fahre die Sattelstütze komplett aus
- In diesem Fall auf den maximalen Hub von 230 mm

2. Schritt



- Senke die Sattelstütze nun um mindestens 25 mm ab
- In diesem Fall auf mindestens 205 mm

3. Schritt



- Öffne als nächstes die Kappe, indem du diese per Hand gegen den Uhrzeigersinn drehst
- Schiebe die Kappe nun nach oben

4. Schritt



- Ziehe jetzt die Hub-Einstellbuchse nach oben, bis du die Markierung erkennen kannst
- Die Skala unterhalb des Gewindes sowie die Einkerbungen oberhalb markieren den aktuellen maximalen Hub

5. Schritt



- Drehe nun die Buchse bis zu der gewünschten Hub-Verringerung
- Hier 25 mm, was bei der 230 mm Version einen neuen maximalen Hub von 205 mm festlegt

6. Schritt



- Schiebe die Buchse wieder bis an den Anschlag nach unten

7. Schritt




- Schiebe die Kappe wieder nach unten auf das Gewinde und drehe diese per Hand mit dem Uhrzeigersinn fest

8. Schritt



- Der Vorgang ist nun abgeschlossen und deine Sattelstütze hat einen neuen maximalen Hub (hier 205 mm)



PROCRAFT[®]

Bei Fragen wende dich bitte an:

MERIDA & CENTURION Germany GmbH
Blumenstraße 49-51
71106 Magstadt
service@procraft.de
www.procraft.de

© Nachdruck, Übersetzung und Vervielfältigung oder anderweitige
Nutzung z.B. auf
elektronischen Medien, auch auszugsweise, ist ohne
vorherige schriftliche Genehmigung nicht erlaubt.